

NORDline

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

UF 400

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVEDENÍ
NEREZ

UF 600 FS

UF

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

UF	statické chlazení, provedení bílé
UF S	statické chlazení, provedení nerezové opláštění
UF 600 FS	ventilované chlazení, celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění, No Frost, nastavitelné rošty

- digitální termostat
- chladivo R600a, R 290a (UF 600 FS)
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek • výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 S



UF 600 FS

	UF 200	UF 200 S	UF 400	UF 400 S	UF 600	UF 600 S	UF 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	130 / 78	340 / 258	340 / 258	570 / 469	570 / 469	590 / 321
Počet výparníkových roštů	2	2	6	6	6	6	4
Příkon (W)	150	150	210	210	350	350	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 50	63 x 48,6
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	20	20,5	20,5	21	21	nastavitelné
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	78 x 70 x 189,5	77,2 x 75,2 x 184
Cena	11 190 Kč	12 390 Kč	18 390 Kč	20 990 Kč	23 390 Kč	25 490 Kč	27 790 Kč

VESTFROST

CFS

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- provedení bílé nebo šedé boky a nerezové dveře
- statické chlazení • termostat • chladivo R600a
- funkce Super mrazení
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparníkových roštů
- osvětlení • zadní kolečka
- zaměnitelné otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ CFS 344 nerez



	CFS 344	CFS 344 nerez
Čistý objem (l)	310	310
Příkon (W)	140	140
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 47,5 x 155,5	47 x 47,5 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	19 820 Kč	21 530 Kč

POLAIR

CB

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 570 Kč
- rošt (CB 107, CB 114) – 930 Kč



▼ CB 107



	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R134a (kg)	0,26	0,43
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 96 x 197	140 x 96 x 197
Cena	29 690 Kč	48 990 Kč



▼ CB 114



NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍPROVEDENÍ
NEREZEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

BT 1400

BT

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu • izolace 60 mm
- digitální termostat • vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
- nastavitelné roštové police (BT 700 – 3 ks, BT 1400 – 6 ks)
- uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°)
- zaoblené vnitřní hrany
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- nastavitelné nerezové nožičky
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- dělicí přepážka (BT 1400)
- levé otevírání dveří (BT 700)
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč
- rošt – 970 Kč
- vnitřní osvětlení • kolečka
- dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



BT 700

▶ digitální termostat



▶ zaoblené vnitřní rohy



▶ nastavitelné nožičky



	BT 700	BT 1400
Hrubý / čistý objem (l)	600 / 455	1320 / 909
Příkon (W)	650	700
Počet roštů	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R 507a (kg)	0,5	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203	142 x 80 x 203
Cena	38 910 Kč	52 840 Kč