

Nářezové stroje



V nabídce nářezových strojů REDFOX jsou stroje s řemíčkovým převodem.


Ucelená řada nářezových strojů GS nabízí za přijatelnou cenu šikmo uložený řezný stůl a nerezový nůž se speciální antiadhezní úpravou. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

- Tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- Speciální antiadhezní úprava nože

**GS 220 N Nářezový stroj****7 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- řemíkový převod
- speciální antiadhezní úprava nože
- řezný stůl uložen šikmo
- přídatné brusné zařízení v ceně
- doba chodu 10 min. / odpočinek 5 min.

| Index | Model | mm š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|-----|------|
| 00001357 | GS 220 N | 360 x 440 x 320 | 9,8 | 0,16 |

**GS 250 N Nářezový stroj****8 490,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- řemíkový převod
- speciální antiadhezní úprava nože
- řezný stůl uložen šikmo
- přídatné brusné zařízení v ceně
- doba chodu 10 min. / odpočinek 5 min.

| Index | Model | mm š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|------|------|
| 00001358 | GS 250 N | 440 x 530 x 345 | 13,6 | 0,16 |

**GS 275 N Nářezový stroj****9 990,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- řemíkový převod
- speciální antiadhezní úprava nože
- řezný stůl uložen šikmo
- přídatné brusné zařízení v ceně
- doba chodu 10 min. / odpočinek 5 min.

| Index | Model | mm š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|------|------|
| 00005463 | GS 275 N | 440 x 530 x 380 | 14,5 | 0,16 |

