

Nářezové stroje



Do ucelené nabídky nářezových strojů RM Gastro patří stroje se šnekovým převodem a poloautomatické nářezové stroje.

Základní řada nářezových strojů GMS nabízí za přijatelnou cenu šnekové převodové ústrojí a nerezový nůž se speciální antiadhezní úpravou. Samozřejmostí jsou v této řadě motory s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

Pro potřebu krájení velkých objemů jsou nevhodnější poloautomatické nářezové stroje GXE 300 a GXL 350. U těchto provedení je posun stolu zajišťován automaticky a posun do řezu umožňuje dvojitý stůl s tlačnými pružinami. Všechny typy jsou vyrobeny z tlakových hliníkových odlitků s povrchovou úpravou.

- Šnekový převod
- Šikmé uložení nože

**GMS 220** Nářezový stroj - hladký nůž**14 290,-****GMS 220 Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**14 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 200 x 145 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro malé restaurace a občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001183	GMS 220	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 290,-
00006721	GMS 220 Z	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 190,-

**GMS 250** Nářezový stroj - hladký nůž**16 990,-****GMS 250 Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**17 290,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 210 x 170 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro menší provoz

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001184	GMS 250	425 x 525 x 380	14	0,2	16 990,-
00005793	GMS 250 Z	425 x 525 x 380	14	0,2	17 290,-

**GMS 275 XL** Nářezový stroj - hladký nůž**23 490,-****GMS 275 XL Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**24 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 340 x 300 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné do gastronomického provozu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008014	GMS 275 XL	480 x 510 x 400	18	0,22	23 490,-
00008015	GMS 275 XL Z	480 x 510 x 400	18	0,22	24 190,-

**GMS 300** Nářezový stroj - hladký nůž**28 790,-****GMS 300 Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**29 490,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 340 x 300 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro velké provozovny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001186	GMS 300	480 x 580 x 515	20,8	0,22	28 790,-
00006436	GMS 300 Z	480 x 580 x 515	20,8	0,22	29 490,-





GXE 300 DP **Nářezový stroj**
GXE 300 DP/400V **Nářezový stroj třífázový**

51 590,-

51 590,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 280 x 210 mm
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben studené kuchyně

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001369	GXE 300 DP	670 x 460 x 450	35	0,3	51 590,-
00001370	GXE 300DP/400V	670 x 460 x 450	35	0,3	51 590,-



GXL 350 DP **Nářezový stroj poloautomat** **107 690,-**
GXL 350 DP/400V **Nářezový stroj poloautomat třífázový** **107 690,-**

- automatický posun stolu
- dvojitá pracovní deska
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 290 x 250 mm
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben lahůdek

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00007262	GXL 350DP	850 x 520 x 500	48	0,34	107 690,-
00001373	GXL 350DP/400V	850 x 520 x 500	48	0,34	107 690,-

