

**IL 1 Infra lampa pro UH-12****2 490,-**

- celonerezové provedení
- síťový vypínač
- kontrolka chodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001558	IL 1	270 x 300 x 500	3	0,5

**UH 12 Udržovač hranolek****4 950,-**

- celonerezové provedení
- kapacita GN 1/2 – 150
- ohýbaná děrovaná vložka z nerezového plechu pro snadnější obsluhu
- síťový vypínač
- kontrolka chodu a vyhřátí
- regulace teploty 30 – 90 °C

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004880	UH 12	270 x 330 x 220	5,3	0,35

**UHL 11 Udržovač hranolek****6 290,-**

- celonerezové provedení
- kapacita GN 1/1 – 65
- nerezové topné těleso
- síťový vypínač
- pouze horní ohřev infralampou
- kontrolka chodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004881	UHL 11	330 x 550 x 380	5,4	0,5

**BMV 1115 + IL3 Udržovač hranolek + keramická lampa****8 390,-**

- celonerezové provedení
- kapacita GN 1/1 – 150
- ohýbaná děrovaná vložka z nerezového plechu pro snadnější obsluhu
- síťový vypínač
- kontrolka chodu a vyhřátí
- regulace teploty 30 – 90 °C
- keramická lampa 0,5 kW
- spodní ohřev 0,7 kW

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008705	BMV 1115 + IL3	330 x 540 x 448	12,3	1,2



Hot dogy



Zařízení pro přípravu hot dogů se skládá ze dvou částí – nahřívacích trnů a nádoby na ohřev párků. Obě části jsou dostupné jako součást jednoho zařízení nebo každá zvlášť. Ohříváč párků je vybaven samostatným vypínačem a regulací teploty.

- Samostatné ovládání pro každou jednotku
- Nahřívací trny z broušeného hliníku
- Skleněná nádoba s nerezovým děrovaným dnem
- Kontrolka chodu zařízení



HD 01 Hot-dog 1 trn

1 990,-

- jednotrnový ohříváč rohlíků
- energeticky úsporný režim
- režim rychlého ohřevu
- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- trn z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001447	HD 01	220 x 220 x 250	2	0,1



HD 02 Hot-dog 2 trny

2 190,-

- dvoutrnový ohříváč rohlíků
- energeticky úsporný režim
- režim rychlého ohřevu
- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- trn z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001448	HD 02	220 x 220 x 250	2,3	0,1



HD 03 Hot-dog 3 trny

2 390,-

- třitrnový ohříváč rohlíků
- energeticky úsporný režim
- režim rychlého ohřevu
- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- trn z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001449	HD 03	220 x 220 x 250	3,6	0,1



HD 04 Hot-dog 4 trny

3 190,-

- čtyřtrnový ohříváč rohlíků
- energeticky úsporný režim
- režim rychlého ohřevu
- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- trn z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001452	HD 04	260 x 300 x 290	4,5	0,1



**HD N Hot-dog nádoba****5 990,-**

- ohřívací nádobka samostatná
- celonerezové provedení
- kontrolka zapnutí
- děrované dno a dělicí příčka nádoby

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001458	HD N	260 x 300 x 350	6,7	1

**HD 3N Hot-dog 3 trny + nádoba****7 390,-****HD 3NK Hot-dog 3 trny + nádoba s košíkem****8 390,-**

- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- skleněná nádoba na ohřev párků
- samostatné vyhřívání hrotů a nádoby
- trny z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm
- děrované dno a dělicí příčka nádoby

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001450	HD 3N	480 x 300 x 350	9,4	1,1	7 390,-
00001451	HD 3NK	480 x 300 x 350	10	1,1	8 390,-

**HD 4N Hot-dog 4 trny + nádoba****8 190,-****HD 4NK Hot-dog 4 trny + nádoba + košík****8 690,-**

- celonerezové provedení
- vypínač a kontrolka chodu
- skleněná nádoba na ohřev párků
- samostatné vyhřívání hrotů a nádoby
- trny z leštěného hliníku
- průměr trnu 25 mm
- délka trnu 190 mm
- děrované dno a dělicí příčka nádoby

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001453	HD 4N	480 x 300 x 350	10,5	1,1	8 190,-
00005542	HD 4NK	480 x 300 x 350	11,1	1,1	8 690,-

**košík K - košík pro HD-N****1 290,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg
00001456	košík	90 x 220	0,6

Mikrovlnná trouba

Kotlík na polévku



Mikrovlnná trouba z nerezové oceli s hliníkovým madlem a dotykovým digitálním ovládacím panelem bez otočného talíře se pyšní snadným ovládaním pro rychlou a pohodlnou obsluhu. Tato trouba je ideální pro místa vyžadující samoobsluhu a je dokonalou náhradou za domácí trouby v místech servírujících potraviny.

- Interiér i exteriér z nerezové oceli pro snadné čištění
- Kapacita 25 - 35 l
- Pevný keramický talíř standardní velikosti GN 2/3
- Dvě fáze vaření s nabídkami paměťového vaření

Ideální zařízení pro uchování tekutých pokrmů v teplém stavu. Vnější smaltovaný povrch umožňuje snadné čištění celého zařízení. Vnitřní nerezové stěny splňují veškeré hygienické standardy.

- Vnější smaltovaný a vnitřní nerezový povrch
- Kapacita 9 l
- Poklice s otvorem na naběračku
- Regulovatelný výkon

**MWP 1052-25 Mikrovlnná trouba****7 490,-**

- provedení celonerezové
- digitální ovládání
- programovatelná, 30 programů
- bez otočného talíře
- ohřev potravin
- vaření potravin
- rozmrazování potravin
- výkon 1000 W

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005314	MWP 1052-25	510 x 430 x 310	14,1	1,55

DIGITAL

**MWP 2152-35 E2N Mikrovlnná trouba 2 magnetrony****29 990,-**

- celonerezové provedení
- 2 magnetrony
- digitální ovládání
- programovatelná, 100 programů
- kapacita 35 l (GN 2/3)
- bez otočného talíře
- ohřev potravin
- vaření potravin
- rozmrazování potravin

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011144	MWP 2152-35 E2N	512 x 570 x 370	33	2,1

DIGITAL

**KNP 1 Kotlík na polévku****2 890,-**

- ohřev polévky
- rozměr kotlíku: Ø 210 x 320 mm
- objem 9 L
- vnější nádoba- černý lakovaný ocelový plech
- vyjímatelná vložka z AISI 304
- otočné výklopné nerezové víko s otvorem pro naběračku
- tepelně izolovaná rukojeť

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00001690	KNP 1	Ø 345 x 360	4,5	0,4

°C
30-95

**RIB 3535 ET/N Stolní indukce****7 290,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládací panel
- LED displej
- dva ventilátory
- 12 výkonových stupňů
- 9 teplotních stupňů 60- 240 °C
- časovač 0- 180 minut

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011148	RIB 3535 ET/N	420 x 330 x 100	4,3	3,5

**RIB 3520 EB Stolní indukce drop-in****8 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální + manuální ovládání
- LED displej
- dva ventilátory
- 10 výkonových stupňů
- 9 teplotních stupňů 60- 240 °C
- časovač 0- 180 minut

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00011149	RIB 3520 EB	420 x 330 x 100	4,3	3,5

